

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

APLICACIÓN		SUSTRATO	FORMATO	RECOMENDACIONES GENERALES		
				CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN 12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Gel ⁽¹⁾	H40 Revolution ⁽¹⁾
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel ⁽¹⁾	H40 Revolution ⁽¹⁾
		Suelo radiante.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel	H40 Revolution
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	H40 Gel ⁽²⁾	H40 Extreme
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	H40 Extreme	H40 Extreme
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Gel	H40 Revolution
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel	H40 Revolution
		Metal.	Todos	R2	H40 Extreme	H40 Extreme
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Gel ⁽¹⁾	H40 Revolution ⁽¹⁾
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel ⁽¹⁾	H40 Revolution ⁽¹⁾
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Gel	H40 Revolution
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel	H40 Revolution
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel ⁽²⁾	H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Gel ⁽²⁾	H40 Extreme
		Metal.	Todos	R2	H40 Extreme	H40 Extreme
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	H40 Gel ⁽³⁾	H40 Extreme
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	H40 Extreme	H40 Extreme
OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Consultar	Consultar
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Consultar	Consultar
		Fibra de vidrio, metal.	Todos	R2	H40 Extreme	H40 Extreme

⁽¹⁾ Imprimación Primer A sobre yeso y anhidrita; ⁽²⁾ Imprimación previa con Keragrip Eco; ⁽³⁾ Puede requerir la aditivación de látex (Consultar a Kerakoll)

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 02/2022

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

APLICACIÓN			RECOMENDACIONES GENERALES EE.UU			
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO	
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Biogel No Limits ⁽¹⁾ / H40 No Limits ⁽¹⁾	Biogel Revolution ⁽¹⁾ / H40 Revolution ⁽¹⁾
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel No Limits ⁽¹⁾ / H40 No Limits ⁽¹⁾⁽³⁾	Biogel Revolution ⁽¹⁾ / H40 Revolution ⁽¹⁾⁽³⁾
		Suelo radiante.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel No Limits / H40 No Limits	Biogel Revolution / H40 Revolution
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2 S2 P2	Biogel No Limits ⁽²⁾ / H40 No Limits ⁽²⁾	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	C2 S2 P2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Biogel No Limits / H40 No Limits	Biogel Revolution / H40 Revolution
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel No Limits / H40 No Limits ⁽³⁾	Biogel Revolution / H40 Revolution ⁽³⁾
		Metal.	Todos	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
	REVESTIMIENTO	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Biogel No Limits ⁽¹⁾ / H40 No Limits ⁽¹⁾	Biogel Revolution ⁽¹⁾ / H40 Revolution ⁽¹⁾
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel No Limits ⁽¹⁾ / H40 No Limits ⁽¹⁾⁽³⁾	Biogel Revolution ⁽¹⁾ / H40 Revolution ⁽¹⁾⁽³⁾
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Biogel No Limits / H40 No Limits	Biogel Revolution / H40 Revolution
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel No Limits / H40 No Limits ⁽³⁾	Biogel Revolution / H40 Revolution ⁽³⁾
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2 S2 P2	Biogel No Limits ⁽²⁾ / H40 No Limits ⁽²⁾	Biogel Extreme / H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2 S2 P2	Biogel No Limits ⁽²⁾ / H40 No Limits ⁽²⁾⁽³⁾	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Metal.	Todos	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	Biogel No Limits ⁽³⁾ / H40 No Limits ⁽³⁾	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	Consultar	Consultar
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Consultar	Consultar
		Fibra de vidrio, metal.	Todos	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme

⁽¹⁾ Imprimación Primer A sobre yeso y anhidrita; ⁽²⁾ Imprimación previa con Keragrip Eco; ⁽³⁾ Puede requerir la aditivación de látex (Consultar a Kerakoll)

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 02/2022

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

APLICACIÓN			RECOMENDACIONES GENERALES		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN 12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Extreme
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Extreme
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2E S1	H40 Extreme
		Metal.	Todos	R2	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	H40 Extreme
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	H40 Extreme
OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	H40 Extreme
		Metal.	Todos	R2	H40 Extreme

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 02/2022

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

			RECOMENDACIONES GENERALES EE.UU			
APLICACIÓN		SUSTRATO	FORMATO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	C2E S2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	-	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
			> 75 X 75 cm	-	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
	Metal.	Todos	R2	-	-	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme
		Metal.	Todos	R2	Biogel Extreme / H40 Extreme	Biogel Extreme / H40 Extreme

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 02/2022

OTROS

REJUNTADO

APLICACIÓN	SUSTRATO	FORMATO	RECOMENDACIONES GENERALES		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN 12004		
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	Fugabella Color	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	Fugabella Color	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	Fugalite Bio	-
SUELO/PARED RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	Fugabella Color	-

SELLADO ELÁSTICO

APLICACIÓN	SUSTRATO	FORMATO	RECOMENDACIONES GENERALES		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN 15651		
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-
SUELO/PARED RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 02/2022

OTROS

REJUNTADO

APLICACIÓN	SUSTRATO	FORMATO	RECOMENDACIONES GENERALES EE.UU		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1		
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	Fugabella Color	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	Fugabella Color	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	Fugalite Bio	-
SUELO/PARED RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	Fugabella Color	-

SELLADO ELÁSTICO

APLICACIÓN	SUSTRATO	FORMATO	RECOMENDACIONES GENERALES EE.UU		
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-
SUELO/PARED RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	G-CC	Silicone Color	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 02/2022