

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

			Recomendaciones generales			
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX X78 (C2E S1) ARDEX X7W PLUS (C2TE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX X78 (C2E S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Metal.	Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
	REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)
> 75 X 75 cm				C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
Paredes radiantes.			≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
Madera, OSB, laminado.			≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
Metal.			Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
EXTERIOR		Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	ARDEX X77 (C2TE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Metal surfaces.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
OTRAS APLICACIONES		PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX X78 (C2E S1) + ARDEX X7W PLUS (C2TE S1)
	> 75 X 75 cm			C2E S2	ARDEX X77 (C2TE S1) ARDEX X7W PLUS (C2TE S1)	-
	Fibra de vidrio, metal.		Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

APLICACIÓN			TAMAÑO	Recomendaciones generales USA		
				CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2 S2 P2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	C2 S2 P2	ARDEX X78 (C2E S1) ARDEX X7W PLUS (C2TE S1)	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX X78 (C2E S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	-	-
		Metal.	Todos	R2	-	-
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2 S2 P2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
			> 75 X 75 cm	C2 S2 P2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Metal.	Todos	R2	-	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	ARDEX X77 (C2TE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Metal surfaces.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	-	-
OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX X78 (C2E S1) + ARDEX X7W PLUS (C2TE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX X77 (C2TE S1) ARDEX X7W PLUS (C2TE S1)	-
		Fibra de vidrio, metal.	Todos	R2	-	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

			Recomendaciones generales			
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
			> 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
	Metal.	Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	-	-
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-
	OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28
Metal.			Todos	R2	ARDEX P82 + ARDEX S28	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

ARDEX F-1.4 mini (con malla de refuerzo)				Recomendaciones generales USA		
APLICACIÓN		SUBSTRATOS	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ARDEX S28 (C2FTE S1)	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ARDEX S28 (C2FTE S1) + ARDEX E90 (S2) / COLAFIX 8X8 (C2TE S2)	-
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	-	-
			> 75 X 75 cm	C2E S2	-	-
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	-	-	-
			> 75 X 75 cm	R2	-	-
		Metal.	Todos	R2	-	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	-	-
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	-	-
	OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	-
Metal.			Todos	R2	-	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

MORTERO JUNTAS

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	ARDEX FS FLEX	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	ARDEX FS FLEX	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	ARDEX RG12 / ARDEX WA	-
SUELO RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2	ARDEX FS FLEX	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021