

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

				Recomendaciones generales		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)	GRANIRAPID (C2FT S1) KERAQUICK (C2FT S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2) ULTRALITE S2 QUICK (C2FE S2)
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2) ULTRALITE S2 QUICK (C2FE S2)
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	KERALASTIC (R2) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)	GRANIRAPID (C2FT S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2)
		Metal.	Todos	R2	KERALASTIC (R2) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)	GRANIRAPID (C2FT S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2) ULTRALITE S2 QUICK (C2FE S2)
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)	GRANIRAPID (C2FT S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2) ULTRALITE S2 QUICK (C2FE S2)
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)
	Metal.	Todos	R2	KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2)
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	KERALASTIC (R2) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	-
	OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)
> 75 X 75 cm				C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
Fibra de vidrio, metal.			Todos	R2	KERAPOXY ADHESIVE (R2T) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

REV. 01 - 10/2021

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

APLICACIÓN			TAMAÑO	Recomendaciones generales USA		
				CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRAFLEX LFT (C2TE S1 P1) / KERAFLEX SUPER (C2TE S1 P1)	ULTRAFLEX LFT RAPID (C2TE S1 P1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERBOND T / KERALASTIC (C2E S2 P2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERBOND T / KERALASTIC (C2E S2 P2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2 S2 P2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	C2 S2 P2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRAFLEX LFT (C2TE S1 P1) KERAFLEX SUPER (C2TE S1 P1)	ULTRAFLEX LFT RAPID (C2TE S1 P1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERBOND T / KERALASTIC (C2TE S1 P1)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Metal.	Todos	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRAFLEX LFT (C2TE S1 P1) KERAFLEX SUPER (C2TE S1 P1)	ULTRAFLEX LFT RAPID (C2TE S1 P1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERBOND T / KERALASTIC (C2E S2 P2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRAFLEX LFT (C2TE S1 P1) KERAFLEX SUPER (C2TE S1 P1)	ULTRAFLEX LFT RAPID (C2TE S1 P1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERABOND T + KERALASTIC	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2 S2 P2	-	-
			> 75 X 75 cm	C2 S2 P2	-	-
		Metal.	Todos	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	KERABOND T + KERALASTIC (C2E S2 P2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	KERAPOXY 410 (R2)	-
OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	KERABOND T / KERALASTIC (C2E S2 P2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	KERABOND T / KERALASTIC (C2E S2 P2)	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Fibra de vidrio, metal.	Todos	R2	KERAPOXY 410 (R2)	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

			Recomendaciones generales			
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)	GRANIRAPID (C2FT S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2) ULTRALITE S2 QUICK (C2FE S2)
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	KERAFLEX MAXI S1 (C2TE S1)	GRANIRAPID (C2FT S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	ELASTORAPID (C2FTE S2) ULTRALITE S2 QUICK (C2FE S2)
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
			> 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
		Metal.	Todos	R2	KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	KERAQUICK S1 + LATEX PLUS (C2FT S2)
		EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm (ver norma- tiva local fijaciones de seguridad)	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2) KERABOND + ISOLASTIC (C2E S2)
	> 75 X 75 cm (ver norma- tiva local fijaciones de seguridad)			R2	KERALASTIC (R2) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	-
	Metal.		Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	KERALASTIC (R2) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	-
	OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	KERAPOXY ADHESIVE (R2T) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)
Metal.			Todos	R2	KERAPOXY ADHESIVE (R2T) KERALASTIC T (R2T) ULTRABOND ECO PU2K (R2T)	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

			Recomendaciones generales USA			
APLICACIÓN		SUBSTRATOS	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA ISO 13007-1	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRAFLEX LFT (C2TE S1 P1) ULTRABOND ECO GPT / KERAFLEX	ULTRAFLEX LFT RAPID (C2TE S1 P1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERABOND T + KERALASTIC (C2E S2 P2) ULTRABOND ECO GPT	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	ULTRAFLEX LFT (C2TE S1 P1) ULTRABOND ECO GPT / KERAFLEX	ULTRAFLEX LFT RAPID (C2TE S1 P1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	ULTRALITE S2 (C2E S2 P2) KERABOND T + KERALASTIC	GRANIRAPID (C2F S2 P2)
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	-	-	-
			> 75 X 75 cm	-	-	-
	Metal.	Todos	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm (ver norma- tiva local fijaciones de seguridad)	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-
			> 75 X 75 cm (ver norma- tiva local fijaciones de seguridad)	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2)	-
OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2) ULTRABOND ECO GPT	-
		Metal.	Todos	R2	KERAPOXY 410 (R2) PLANICRETE W (R2) ULTRABOND ECO GPT	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

MORTERO JUNTAS

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004		
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	ULTRACOLOR PLUS (CG2 ArW)	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	ULTRACOLOR PLUS (CG2 ArW) KERAPOXY CQ (RG)	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	ULTRACOLOR PLUS (CG2 ArW) KERAPOXY CQ (RG)	-
SUELO/PARED RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	ULTRACOLOR PLUS (CG2 ArW) KERAPOXY CQ (RG)	-

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021