

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales					
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO			
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID		
			> 75 X 75 cm	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC		
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID		
			> 75 X 75 cm	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
		Metal.	Todos	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC		
		REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID
					> 75 X 75 cm	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID
Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm			C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID		
	> 75 X 75 cm			C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm			C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID		
	> 75 X 75 cm			C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
Metal.	Todos		R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC			
EXTERIOR	Cemento, hormigón.		Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
	Metal.		Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC		
OTRAS APLICACIONES	PISCINA		Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID	
		> 75 X 75 cm		C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID		
		Fibra de vidrio, metal.	Todos	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC		

\* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

\*\* La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

\*\*\* En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales			
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO	
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID
			> 75 X 75 cm	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID
			> 75 X 75 cm	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	PAM ECOGEL FLEX	VAT FLEX RAPID
			> 75 X 75 cm	C2E S2	PAM ECOGEL SUPERFLEX	VAT SUPERFLEX RAPID
	Metal.	Todos	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	VAT ELASTIC	VAT ELASTIC
	OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	-
Metal.			Todos	R2	-	-

\* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

\*\* La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

\*\*\* En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

MORTERO JUNTAS

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	BORADA® PLUS	-
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	BORADA® PLUS	-
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	BORADA® PLUS BORADA® EPOLUXE	-
SUELO RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2	BORADA® PLUS	-

\* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

\*\* La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

\*\*\* En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.