

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

				Recomendaciones generales		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Metal.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	CAPA PRIMER TOP + APLICACER FLEX	CAPA PRIMER TOP + CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	CAPA PRIMER TOP + APLICACER SUPERFLEX	CAPA PRIMER TOP + CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Metal.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K	APLICACER COLOR EPOXI 2,5K
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	
OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Fibra de vidrio, metal.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

				Recomendaciones generales		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	APLICACER FLEX	CAPAGEL FLEX PREMIUM
			> 75 X 75 cm	C2E S2	APLICACER SUPERFLEX	CAPAGEL FLEX ELASTIC
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S2	CAPA PRIMER TOP + APLICACER SUPERFLEX	CAPA PRIMER TOP + CAPAGEL FLEX ELASTIC
			> 75 X 75 cm	C2E S1	CAPA PRIMER TOP + APLICACER FLEX	CAPA PRIMER TOP + CAPAGEL FLEX PREMIUM
		Metal.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K	
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K	
OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	
		Metal.	Todos	R2	APLICACER COLOR EPOXI 5K/2,5K	

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

MORTERO JUNTAS

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	CAPACOLOR 0-15	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 / CAPAGEL FLEX COLOR 3-12
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	CAPACOLOR 0-15	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 / CAPAGEL FLEX COLOR 3-12
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 / CAPAGEL FLEX COLOR 3-12	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 / CAPAGEL FLEX COLOR 3-12
SUELO RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 / CAPAGEL FLEX COLOR 3-12	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5 / CAPAGEL FLEX COLOR 3-12

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021