

DEKTON: 8, 12, 20mm
Sin malla de refuerzo

				RECOMENDACIONES GENERALES		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX (C2TES1)PEGOLAND PROFESIONAL FLEX (C2TES1)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE (C2TES2)	-
		Suelo radiante	Todos	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE (C2TES2)	-
		Madera, OSB, laminado	Todos	C2E S2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
		Metal, resina, caucho y linóleo	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX (C2TES1) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX (C2TES1)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE (C2TES2)	-
		Metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-

DEKTON: 8, 12, 20mm
Sin malla de refuerzo

				RECOMENDACIONES GENERALES		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX (C2TES1) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX (C2TES1)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE (C2TES2)	-
		Paredes radiantes	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX (C2TES1) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX (C2TES1)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE (C2TES2)	-
		Madera, OSB, laminado	<70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
		Metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
REVESTIMIENTO	EXTERIOR	Cemento, hormigón	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE (C2TES2)	-
		Metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	
OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+membrana impermeabilizante)	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX (C2TES1) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX (C2TES1)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL ELITE (C2TES2)	-
		Fibra de vidrio, metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	

DEKTON: 4mm
Con malla de refuerzo

				RECOMENDACIONES GENERALES		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX (C2TES1) PEGOLAND PROFESIONAL FLEX (C2TES1)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL ELITE (C2TES2)	-
		Paredes radiantes	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL ELITE (C2TE	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2) PEGOLAND PROFESIONAL ELITE (C2TES2)	-
		Madera, OSB, laminado	<70X70 cm	C2E S1	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
			≥70X70 cm	C2E S2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
		Metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
		Metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
	OTRAS APLICACIONES	Madera, OSB, laminado	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-
		Metal	Todos	R2	PEGOLAND ELASTIC (R2T)	-

MORTERO JUNTAS

			RECOMENDACIONES GENERALES		
APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
EXTERIOR	Todas las superficies	Todos	CG2	MORCEMCOLOR PLUS MORCEMCOLOR ULTRA MORCEMCOLOR EPOXI	-
INTERIOR	Todas las superficies	Todos	CG2	MORCEMCOLOR PLUS MORCEMCOLOR ULTRA MORCEMCOLOR EPOXI	-
PISCINA	Todas las superficies	Todos	CG2	MORCEMCOLOR EPOXI	-
SUELO RADIANTE	Todas las superficies	Todos	CG2	MORCEMCOLOR PLUS MORCEMCOLOR ULTRA MORCEMCOLOR EPOXI	-