

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

				Recomendaciones generales		
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Suelo radiante.	Todos	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Metal.	Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Metal.	Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	-
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Metal.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	
	OTRAS APLICACIONES	PISCINA	Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeabilizante).	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)
> 75 X 75 cm				C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
Fibra de vidrio, metal.			Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

			Recomendaciones generales			
APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO	
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Paredes radiantes.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
		Madera, OSB, laminado.	≤ 75 X 75 cm	C2E S1	WEBER COL FLEX 2 MULTIGEL (C2TE S1)	WEBER COL FLEX 2 MULTIRAPID (C2FTE S1)
			> 75 X 75 cm	C2E S2	WEBER COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TE S2)	WEBER COL FLEX 3 SUPERAPID (C2FTE S2)
	Metal.	Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)		
	EXTERIOR	Cemento, hormigón.	Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	
Metal.		Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad)	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)		
OTRAS APLICACIONES	ACABADO MOBILIARIO	Madera, OSB, laminado.	Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	
		Metal.	Todos	R2	WEBER COL ELASTIC (R2T)	

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021

MORTERO JUNTAS

APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	Recomendaciones generales		
			CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
EXTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	WEBER COLOR PREMIUM (CG2WA)	WEBER COLOR PREMIUM FINA (CG2WA)
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	WEBER COLOR PREMIUM (CG2WA)	WEBER COLOR PREMIUM FINA (CG2WA)
PISCINA	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	WEBEREPOXY (R2 / RG)	-
SUELO RADIANTE	Todas las superficies.	Todos	CG2 / RG	WEBER COLOR PREMIUM (CG2WA)	WEBER COLOR PREMIUM FINA (CG2WA)

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021