

DEKTON®: 8, 12, 20 mm (sin malla de refuerzo)

| | | | Recomendaciones generales | | | |
|------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|---|-------------------------------|
| APLICACIÓN | | SUBSTRATO | TAMAÑO | CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004 | SECADO NORMAL | SECADO RÁPIDO |
| SUELO | INTERIOR | Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra. | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 17 SUPER FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Suelo radiante. | Todos | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Madera, OSB, laminado. | Todos | C2E S2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Metal, resina, caucho y linóleo. | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY | - |
| | EXTERIOR | Cemento, hormigón. | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 17 SUPERFLEXIBLE CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Metal. | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY | - |
| | REVESTIMIENTO | INTERIOR | Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra. | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 17 SUPER FLEXIBLE |
| > 75 X 75 cm | | | | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| Paredes radiantes. | | | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 17 SUPER FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| Madera, OSB, laminado. | | | ≤ 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| Metal. | | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | - | |
| EXTERIOR | | Cemento, hormigón. | Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad) | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Metal. | Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad) | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | - |
| OTRAS APLICACIONES | | PISCINA | Mortero de cemento sobre hormigón proyectado u hormigón (+ membrana impermeable). | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 17 SUPER FLEXIBLE |
| | > 75 X 75 cm | | | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | Fibra de vidrio, metal. | | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | - |

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 10/2021

DEKTON®: 4 mm (con malla de refuerzo)

| | | | | Recomendaciones generales | | |
|---------------|--------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| APLICACIÓN | | SUBSTRATO | TAMAÑO | CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004 | SECADO NORMAL | SECADO RÁPIDO |
| REVESTIMIENTO | INTERIOR | Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, cartón yeso, cerámica antigua, piedra. | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 17 SUPER FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 49 PREMIUM FLEXIBLE | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Paredes radiantes. | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Madera, OSB, laminado. | ≤ 75 X 75 cm | C2E S1 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | | > 75 X 75 cm | C2E S2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Metal. | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | - |
| | EXTERIOR | Cemento, hormigón. | Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad) | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX CERESIT CE 79/CE 89 | CERESIT CE 79/CE 89 ULTRAPOXY |
| | | Metal. | Todos (ver normativa local fijaciones de seguridad) | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | - |
| | OTRAS APLICACIONES | ACABADO MOBILIARIO | Madera, OSB, laminado. | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX |
| Metal. | | | Todos | R2 | CERESIT CM 77 ULTRAFLEX | - |

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 10/2021

MORTERO JUNTAS

| APLICACIÓN | SUBSTRATO | TAMAÑO | Recomendaciones generales | | |
|----------------|------------------------|--------|----------------------------------|--|---------------------|
| | | | CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004 | | |
| EXTERIOR | Todas las superficies. | Todos | CG2 | CERESIT CE 40 AQUASTATIC CERESIT CE 79/ CE 89 | CERESIT CE 79/CE 89 |
| INTERIOR | Todas las superficies. | Todos | CG2 | CERESIT CE 40 AQUASTATIC CERESIT CE 79/ CE 89 | CERESIT CE 79/CE 89 |
| PISCINA | Todas las superficies. | Todos | CG2 | CERESIT CE 40 AQUASTATIC CERESIT CE 79/ CE 89 | CERESIT CE 79/CE 89 |
| SUELO RADIANTE | Todas las superficies. | Todos | CG2 | CERESIT CE 40 AQUASTATIC CERESIT CE 79/ CE 89 | CERESIT CE 79/CE 89 |

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 00 - 10/2021