

SILESTONE®: 12, 20, 30 mm

			Recomendaciones generales			
APLICACIÓN		SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
SUELO	INTERIOR	Cemento o anhidrita, autonivelantes, hormigón, fibrocemento, cerámica antigua, piedra.	≤ 60 X 60 cm ≤ 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo)	C2E S1	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
			> 60 X 60 cm > 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo) e ≥ 2 cm	C2E S2	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
		Suelo radiante.	≤ 60 X 60 cm ≤ 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo)	C2E S2	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
		Madera, OSB, laminado.	Todos	C2E S2	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
		Metal, resina, caucho y linóleo.	Todos	R2	LATALASTIK	LATAPOXY 310 RAPID STONE
REVESTIMIENTO	INTERIOR	Mortero de cemento, yeso, hormigón, fibrocemento, yeso laminado, cerámica antigua, piedra.	≤ 60 X 60 cm ≤ 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo)	C2E S1	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
			> 60 X 60 cm > 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo) e ≥ 2 cm	C2E S2	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
		Paredes radiantes.	≤ 60 X 60 cm ≤ 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo)	C2 S2	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
		Madera, OSB, laminado.	≤ 60 X 60 cm ≤ 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo)	C2E S1	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
			> 60 X 60 cm > 70 X 70 cm (Solo formato Jumbo) e ≥ 2 cm	C2E S2	345 SUPER FLEX	345 RAPID S
		Metal.	Todos	R2	LATALASTIK	LATAPOXY 310 RAPID STONE

MORTERO JUNTAS

			Recomendaciones generales		
APLICACIÓN	SUBSTRATO	TAMAÑO	CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN-12004	SECADO NORMAL	SECADO RÁPIDO
INTERIOR	Todas las superficies.	Todos	CG2	-	PERMACOLOR SELECT / SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT

* Las recomendaciones incluidas en este documento han sido facilitadas y son responsabilidad del proveedor de adhesivo en la fecha de confección de la misma.

** La información incluida en esta ficha es orientativa y deberá ser confirmada con el proveedor de forma local para cada proyecto en el momento de ejecución por si hubiese habido alguna variación en su contenido.

*** En caso de duda sobre la aplicación de un adhesivo, o de un sistema no incluido en esta tabla, se recomienda solicitar validación específica al proveedor.

REV. 01 - 10/2021